



СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ТИПА КО, КОп ПРИ ЗАКАЗЕ И В ДОКУМЕНТАХ:

Клапан обратный КО _x - X - (X) - XXX x XXX	Наименования клапана
Клапан обратный КО _x - X - (X) - XXX x XXX	Тип клапана: <ul style="list-style-type: none">• Круглое сечение – не писать• Прямоугольное сечение – п
Клапан обратный КО _x - X - (X) - XXX x XXX	Исполнение <ul style="list-style-type: none">• Общепромышленный – ОЦ (оцинкованный)• Коррозионностойкий – марка стали AISI...• Взрывозащищенный – Ex• Взрывозащищенное коррозионностойкое – Ex-AISI...
Клапан обратный КО _x - X - (X) - XXX x XXX	Тип соединения: <ul style="list-style-type: none">• Шина – шинорейка (для прямоугольного сечения*)• Фл.соед. – фланцевое соединение (для круглого сечения*).• Под нип.соед – под ниппельное соединение (для круглого сечения*);
Клапан обратный КО _x - X - (X) - XXX x XXX	Размеры клапана: <ul style="list-style-type: none">• ВхН - Ширина (В) x Высота (Н), мм. (внутренние размеры сечения прямоугольного клапана);• ф(Размер) – диаметр, мм (внутренний размер сечения круглого клапана).

ПРИМЕР ЗАКАЗА:

Клапан обратный КО–ОЦ (фл.соед)–ф500

Клапан обратный круглого сечения типа КО оцинкованный, на фланцевом соединении, внутренние размеры сечения клапана: диаметр Ø500 мм.

Клапан обратный КО–AISI304 (фл.соед)–ф630

Клапан обратный круглого сечения типа КО коррозионностойкого исполнения из нержавеющей стали марки AISI304, на фланцевом соединении, внутренние размеры сечения клапана: диаметр Ø630 мм.

Клапан обратный КО–Ex (фл.соед)–ф400

Клапан обратный круглого сечения типа КО взрывозащищенного исполнения на фланцевом соединении, внутренние размеры сечения клапана: диаметр Ø400 мм

Клапан обратный КОп–ОЦ (шина)–200x200h

Клапан обратный прямоугольного сечения типа КОп оцинкованный, тип соединения шинорейка, внутренние размеры сечения клапана: ширина 200 мм, высота 200 мм.

Клапан обратный КОп–AISI304 (шина)–400x200h

Клапан обратный прямоугольного сечения типа КОп коррозионностойкого исполнения из нержавеющей стали марки AISI304, тип соединения шинорейка, внутренние размеры сечения клапана: ширина 400 мм, высота 200 мм.

Клапан обратный КОп–Ex (шина)–250x250h

Клапан обратный прямоугольного сечения типа КОп взрывозащищенного исполнения, тип соединения шинорейка, внутренние размеры сечения клапана: ширина 250 мм, высота 250 мм.

Клапан обратный КОп–Ex–AISI304 (шина)–400x250h

Клапан обратный прямоугольного сечения типа КОп взрывозащищенно-коррозионностойкого исполнения из нержавеющей стали марки AISI304, тип соединения шинорейка, внутренние размеры сечения клапана: ширина 400 мм, высота 250 мм.

Примечание:

Специальные требования к клапану указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем