



СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНОВ ТИПА УВК-ОЦ (AISI) ПРИ ЗАКАЗЕ И В ДОКУМЕНТАХ:

Клапан УВК - X - XXX x XXX - X - X - X - X	Наименования клапана
Клапан УВК - X - XXX x XXX - X - X - X - X	Исполнение <ul style="list-style-type: none"> • Общепромышленный - ОЦ • Коррозионностойкий – марка стали AISI...
Клапан УВК - X - XXX x XXX - X - X - X - X	Размеры клапана: <ul style="list-style-type: none"> • ВxН - Ширина (В) x Высота (Н), мм. (внутренние размеры сечения клапана)
Клапан УВК - X - XXX x XXX - X - X - X - X	Тип клапана: <ul style="list-style-type: none"> • К - клапан «канального» типа (допускается не указывать, изготавливается по умолчанию)* • С - клапан «стенового» типа
Клапан УВК - X - XXX x XXX - X - X - X - X	Переход (диафрагма) на круглое сечение (опция): n*фРазмер (тип соединения) <ul style="list-style-type: none"> • n – кол-во переходов (диафрагмы) • фРазмер – диаметр перехода (диафрагмы) • под фл.соед – фланцевое соединение • под нип.соед – под ниппельное соединение • Нет – не писать
Клапан УВК - X - XXX x XXX - X - X - X - X	Тип исполнительного механизма: <ul style="list-style-type: none"> • с ручным приводом • тип электропривода
Клапан УВК - X - XXX x XXX - X - X - X - X	Наличие клеммной коробки (опция): <ul style="list-style-type: none"> • Да – К • Нет – не писать

ПРИМЕР ЗАКАЗА:

Клапан УВК–ОЦ–1200x1800h–SF230A-SR

Универсальный воздушный клапан типа УВК-ОЦ, внутренние размеры сечения клапана: ширина 1200 мм, высота 1800 мм, с электроприводом Belimo SF230A-SR.

Клапан УВК–ОЦ–1000x1000h с ручным приводом

Универсальный воздушный клапан типа УВК-ОЦ, внутренние размеры сечения клапана: ширина 1000 мм, высота 1000 мм, с ручным приводом.

Клапан УВК–ОЦ–700x1200h–С–NF230A

Универсальный воздушный клапан типа УВК-ОЦ стенового типа, установочные размеры «стенового» клапана: ширина 700 мм, высота 1200 мм, с электроприводом Belimo NF230A.

Клапан УВК–AISI304–600x600h-1*ф500(под фл.соед.)–LM230A-K

Универсальный воздушный клапан типа УВК-AISI304 в коррозионностойком исполнении, клапан полностью из нержавеющей стали марки AISI304, внутренние размеры сечения клапана: ширина 600 мм, высота 600 мм, с одним переходом диаметром ф500 под фланцевое соединение, с электроприводом Belimo LM230A, с клеммной коробкой.

Примечание:

Специальные требования к клапану указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем