



**СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНОВ ТИПА УВК-ОЦ (АISI) КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ И В ДОКУМЕНТАХ:**

Клапан УВК - (X, X) - X - X	Наименования клапана
Клапан УВК - (X, X) - X - X	Исполнение <ul style="list-style-type: none"><li>• Общепромышленный – <b>ОЦ</b></li><li>• Коррозионностойкий – марка стали <b>AISI...</b></li><li>• Взрывозащищенный – <b>Ex-(ОЦ)</b></li></ul>
Клапан УВК - (X, X) - X - X	Тип соединения: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Фл.соед</b> – фланцевое соединение;</li><li>• <b>под нип.соед.</b> – под ниппельное соединение.</li></ul>
Клапан УВК - (X, X) - X - X	Размеры клапана: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Ø(Размер)</b> – диаметр, мм</li></ul>
Клапан УВК - (X, X) - X - X	Тип исполнительного механизма: <ul style="list-style-type: none"><li>• с ручным приводом</li><li>• тип электропривода</li></ul>

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:**

**Клапан УВК–(ОЦ.фл.соед.)–ф560 с ручным приводом**

Универсальный воздушный клапан типа УВК-ОЦ круглого сечения оцинкованный, внутренние размеры сечения клапана: диаметр ф560 мм, с ручным приводом.

**Клапан УВК–(АISI304, фл.соед.)–ф710–NM24А**

Универсальный воздушный клапан типа УВК-АISI304 круглого сечения коррозионностойкого исполнения, клапан из нержавеющей стали марки AISI304, внутренние размеры сечения клапана: диаметр ф710 мм, с электроприводом Belimo NM24A.

**Клапан УВК–Ex–(ОЦ.фл.соед.)–ф630–ЭПВ NF230А**

Универсальный воздушный клапан типа УВК-ОЦ круглого сечения взрывозащищенного исполнения, внутренние размеры сечения клапана: диаметр ф630 мм, с взрывозащищенным электроприводом ЭПВ NF230A.

**Клапан УВК–Ex–(АISI304, фл.соед.)–ф800–ЭПВ NM230А**

Универсальный воздушный клапан типа УВК-Ex-AISI304 круглого сечения взрывозащищенно-коррозионностойкого исполнения, клапан из нержавеющей стали марки AISI304, внутренние размеры сечения клапана: диаметр ф800 мм, с взрывозащищенным электроприводом Belimo NM230A.

**Примечание:**

*Специальные требования к клапану указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем*