

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНОВ ТИПА УВК-ОЦ (АISI) КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ И В ДОКУМЕНТАХ:

Клапан УВК - (X, X) - X - X	Наименования клапана
Клапан УВК - (X, X) - X - X	Исполнение <ul style="list-style-type: none"> • Общепромышленный – ОЦ • Коррозионностойкий – марка стали AISI... • Взрывозащищенный – Ex-(ОЦ)
Клапан УВК - (X, X) - X - X	Тип соединения: <ul style="list-style-type: none"> • Фл.соед – фланцевое соединение; • под нип.соед. – под ниппельное соединение.
Клапан УВК - (X, X) - X - X	Размеры клапана: <ul style="list-style-type: none"> • Ø Размер – диаметр, мм
Клапан УВК - (X, X) - X - X	Тип исполнительного механизма: <ul style="list-style-type: none"> • с ручным приводом • тип электропривода

ПРИМЕР ЗАКАЗА:

Клапан УВК–(ОЦ.фл.соед.)–ф560 с ручным приводом

Универсальный воздушный клапан типа УВК-ОЦ круглого сечения оцинкованный, внутренние размеры сечения клапана: диаметр ф560 мм, с ручным приводом.

Клапан УВК–(АISI304, фл.соед.)–ф710–DA08N220

Универсальный воздушный клапан типа УВК-AISI304 круглого сечения коррозионностойкого исполнения, клапан из нержавеющей стали марки AISI304, внутренние размеры сечения клапана: диаметр ф710 мм, с электроприводом Lufberg DA08N220 (аналог NM230A).

Клапан УВК–Ex–(ОЦ.фл.соед.)–ф630–ЭПВ NF230A

Универсальный воздушный клапан типа УВК-ОЦ круглого сечения взрывозащищенного исполнения, внутренние размеры сечения клапана: диаметр ф630 мм, с взрывозащищенным электроприводом ЭПВ NF230A (аналог DA10S220).

Клапан УВК–Ex–(АISI304, фл.соед.)–ф800–ЭПВ NM230A

Универсальный воздушный клапан типа УВК-Ex-AISI304 круглого сечения взрывозащищенно-коррозионностойкого исполнения, клапан из нержавеющей стали марки AISI304, внутренние размеры сечения клапана: диаметр ф800 мм, с взрывозащищенным электроприводом ЭПВ NM230A (аналог DA16N220).

Примечание:

Специальные требования к клапану указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем