

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛАПАНОВ ТИПА УВК ПРИ ЗАКАЗЕ И В ДОКУМЕНТАХ:

Клапан УВК - X - XXX x XXX - X - X - X - X	Наименования клапана
Клапан УВК - X - XXX x XXX - X - X - X - X	Исполнение <ul style="list-style-type: none"> • Общепромышленный – не писать (по умолчанию) • Коррозионностойкий – марка стали AISI-A/Л (корпус и кинематика клапана из нерж. стали, створчатые лопатки усиленный алюминиевый профиль) • Взрывозащищенный – Ex • Взрывозащищенное коррозионностойкое – Ex-AISI-A/Л (корпус и кинематика клапана из нерж. стали, створчатые лопатки усиленный алюминиевый профиль)
Клапан УВК - X - XXX x XXX - X - X - X - X	Размеры клапана: <ul style="list-style-type: none"> • ВxН - Ширина (В) x Высота (Н), мм. (внутренние размеры сечения клапана)
Клапан УВК - X - XXX x XXX - X - X - X - X	Тип клапана: <ul style="list-style-type: none"> • К - клапан «канального» типа (допускается не указывать, изготавливается по умолчанию)* • С - клапан «стенового» типа
Клапан УВК - X - XXX x XXX - X - X - X - X	Переход (диафрагма) на круглое сечение (опция): n*ф Размер (тип соединения) <ul style="list-style-type: none"> • n – кол-во переходов (диафрагмы) • ф Размер – диаметр перехода (диафрагмы) • под фл.соед – фланцевое соединение • под нип.соед – под ниппельное соединение • Нет – не писать
Клапан УВК - X - XXX x XXX - X - X - X - X	Тип исполнительного механизма: <ul style="list-style-type: none"> • с ручным приводом • тип электропривода
Клапан УВК - X - XXX x XXX - X - X - X - X	Наличие клеммной коробки (опция): <ul style="list-style-type: none"> • Да – К • Нет – не писать

ПРИМЕР ЗАКАЗА:
Клапан УВК–1000x1000h–DA10S220

Универсальный воздушный клапан типа УВК, внутренние размеры сечения клапана: ширина 1000 мм, высота 1000 мм, с электроприводом Lufberg DA10S220 (аналог NF230A).

Клапан УВК–700x1200h–С–DA10S220S

Универсальный воздушный клапан типа УВК стенового типа, установочные размеры «стенового» клапана: ширина 700 мм, высота 1200 мм, с электроприводом Lufberg DA10S220S (аналог NF230A-S2).

Клапан УВК–Ex–1200x1200h–ЭПВ NF230A

Универсальный воздушный клапан типа УВК-Ex во взрывозащищенном исполнении, внутренние размеры сечения клапана: ширина 1200 мм, высота 1200 мм, с взрывозащищенным электроприводом ЭПВ NF230A (аналог DA10S220).

Клапан УВК–AISI304–А/Л–600x600h-1*ф500(под фл.соед.)–DA04N220–К

Универсальный воздушный клапан типа УВК-AISI304-A/Л в коррозионностойком исполнении, корпус и кинематика клапана из нержавеющей стали марки AISI304, створчатые лопатки из усиленного алюминиевого профиля, внутренние размеры сечения клапана: ширина 600 мм, высота 600 мм, с одним переходом диаметром ф500 под фланцевое соединение, с электроприводом Lufberg DA04N220 (аналог LM230A), с клеммной коробкой.

Примечание:

Специальные требования к клапану указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем